



Enviromentálne neutrálny
a bezpečný pre pôdu a podzemné vody.

Odporúčané pre:

- Parkoviská
- Prijazdové
- Kempingy
- atď...



TECHNICKÉ INFORMÁCIE	
Rozmery:	330 x 330 x 38 mm
Hrúbka steny:	3 mm
Rozmerová stabilita :	Teplotný rozsah od -20° do 60° C
Rezistentný proti:	kyselinám, lúhom, alkoholu, oleju, benzínu, posypovej soli, amoniaku, kyslému dažďu, močovine, atď ...
Absorpcia vlhkosti:	0,01%
Hmotnosť m²:	5,39 kg
Hmotnosť ks:	0,599 kg
Počet zámkov:	36 ks / m ²
Max. otvorená plocha:	cca 80%
Materiál:	PE - PP, Recyklovaný materiál, Recyklovateľný
Nosnosť:	do 75 t / m ² (podľa zloženia podložia)
Skúška v tlaku:	zaťaženie nápravy do 16t podľa DIN 1072
Odolnosť proti UV a poveternostným vplyvom:	podľa DIN 4892-3 a podľa DIN EN 438-2 19
Zlučiteľnosť s prostredím:	Ekologicky neutrálny
Efektívna hĺbka:	38 mm
Sila roztrhnutia:	> 5 kN/lfm
Informácie o balení:	
Štandardný prepočet:	1 vrstva = 12 kusov, to zodpovedá približne 1,33 m ²
Počet vrstiev na palete:	57
Množstvo na palete:	76 m ²
Množstvo na palete:	684 ks
Rozmery:	1 350 x 1 020 x 2 363 mm
Hmotnosť vrátane drevenej palety a obalu:	433 kg



POZNÁMKA:

- a.) Dodržujte pokyny týkajúce sa kladenia na našom webe!
- b.) Tu poskytované údaje čiastočne vychádzajú z nominálnych rozmerov, ktoré podliehajú tolerancii vzťahujúcej sa na materiál!

Chyby a zmeny vyhradené!

Váš kontakt:

RESTAB s.r.o.
retenčná stabilizácia povrchu

www.cabka.sk www.info@cabka.sk