



Enviromentálne neutrálny  
a bezpečný pre pôdu a podzemné vody.

Odporúčané pre:

- Parkoviská
- Prijazdové a poľné cesty
- Letiská a heliporty
- atď...



TECHNICKÉ INFORMÁCIE	
<b>Rozmery:</b>	330 x 330 x 48 mm
<b>Hrúbka steny:</b>	5 mm
<b>Rozmerová stabilita :</b>	Teplotný rozsah od -20° do 60° C
<b>Rezistentný proti:</b>	kyselinám, lúhom, alkoholu, oleju, benzínu, posypovej soli, amoniaku, kyslému dažďu, močovine, atď ...
<b>Absorpcia vlhkosti:</b>	0,01%
<b>Hmotnosť m<sup>2</sup>:</b>	8,65 kg
<b>Hmotnosť ks:</b>	0,961 kg
<b>Počet zámkov:</b>	36 ks / m <sup>2</sup>
<b>Max. otvorená plocha:</b>	cca 80%
<b>Materiál:</b>	PE - PP, Recyklovaný materiál, Recyklovateľný
<b>Nosnosť:</b>	do 175 t / m <sup>2</sup> (podľa zloženia podložia)
<b>Skúška v tlaku:</b>	zaťaženie nápravy do 60t podľa DIN 1072
<b>Odolnosť proti UV a poveternostným vplyvom:</b>	podľa DIN 4892-3 a podľa DIN EN 438-2 19
<b>Zlučiteľnosť s prostredím:</b>	Ekologicky neutrálny
<b>Efektívna hĺbka:</b>	48 mm
<b>Sila roztrhnutia:</b>	> 5 kN/lfm
Informácie o balení:	
<b>Štandardný prepočet:</b>	1 vrstva = 12 kusov, to zodpovedá približne 1,33 m <sup>2</sup>
<b>Počet vrstiev na palete:</b>	45
<b>Množstvo na palete:</b>	60 m <sup>2</sup>
<b>Množstvo na palete:</b>	540 ks
<b>Rozmery:</b>	1 350 x 1 020 x 2 345 mm
<b>Hmotnosť vrátane drevenej palety a obalu:</b>	545 kg



**POZNÁMKA:**

- a.) Dodržujte pokyny týkajúce sa kladenia na našom webe!
- b.) Tu poskytované údaje čiastočne vychádzajú z nominálnych rozmerov, ktoré podliehajú tolerancii vzťahujúcej sa na materiál!

Chyby a zmeny vyhradené!

Vaš kontakt:



[www.cabka.sk](http://www.cabka.sk)   [www.info@cabka.sk](mailto:www.info@cabka.sk)